

G-058A Serisi Koruyucu Gözlükler

Bu gözlükler düşük enerjili darbelere, mekanik tehlikelere, mor ötesi, görülebilir kızıl ötesi ve güneş ışınımından kaynaklanan tehlikelere karşı koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Spor dizayni sayesinde kullanıcılar tarafından daha çok tercih edilir.

İşaretleme Alanı

Avrupa normlarına göre verilmesi gereken tüm bilgiler lens ve çerçeve üzerlerinde belirtilmiştir.



Optik Lens

Yüksek optik netlik ve uzun kullanım süresi için optik Sınıflı ve darbeye karşı dirençli polikarbonat lensler

Burun Desteği

Standart burun koruma ile konforlu kullanıma imkan sunar.



Teknik Özellikler

Lens Rengi	Şeffaf (G-058A-C), Füme(G-058A-S), Sarı (G-058A-Y)
Çerçeve Rengi	Lacivert
Kafa Bandı	-
Ağırlık	24gr.
Koli Miktarı	144 Adet
Paketleme	1 Adet
Kategori	KAT II
Standartlar	EN 166 EN 170



G-058A-S



G-058A-Y

STARLINE

ÖZELLİKLER



EKSTRA HAFİFLİK

Ekstra hafifliği sayesinde daha konforlu ve uzun süreli kullanıma imkan sunar.



ANTIFOG -BUĞU YAPMAZ- LENSLER

Antifog özelliği sayesinde lensler buğu yapmaz ve dolayısıyla kullanıcıya konforlu kullanım imkanı sunar.

STANDARTLAR

Bu ürün gözleri, KKD Yönetmeliği EU 2016/425'te tanımlanan risklere karşı korumak amacıyla tasarlanmıştır. Bu ürün EN 166 (Kişisel Göz Koruması-Özellikler) ve EN 170 (kişisel Göz Koruması-Ultraviyole Filtreler) testlerinden geçmiştir. EN 166 standardı, endüstride, lâboratuvarlarda, eğitim ve öğretim kurumlarında, “kendin yap” (DIY) faaliyetlerinde göze zarar verebilen veya görüş yeteneğini zayıflatâbilen çeşitli tehlikelere karşı kullanılan her tipte kişisel göz koruyucularını kapsar. EN 170 standardı, ultraviyole ışımaya karşı koruma sağlayan filtrelerin koruma derecelerini ve geçirgenlik özelliklerini kapsar.



Lens İşaretleme : 2C-1,2 STARLINE 1 FT CE

Çerçeve İşaretleme : STL 166 FT CE

Kullanım Alanları



İnşaat ve Yapı



Temizlik



Otomotiv ve Taşımacılık



Lojistik ve Depolama



Maden



Ağaç

Endüstride, lâboratuvarlarda, eğitim ve öğretim kurumlarında, “kendin yap” (DIY) faaliyetlerinde göze zarar verebilen veya görüş yeteneğini zayıflatâbilen çeşitli tehlikelere karşı kullanılabilir.

● STANDART AÇIKLAMALARI

EN 166 KİŞİSEL GÖZ KORUMASI - ÖZELLİKLER

Bu standard, farklı tipteki kişisel göz koruyucularına ait fonksiyonla ilgili özellikleri belirtir ve aşağıda verilen genel değerlendirmeleri kapsar:

- Kısa gösteriliş,
- Sınıflandırma,
- Bütün göz koruyucularına uygulanabilen temel özellikler
- Belirli ve isteğe bağlı çeşitli özellikler,
- Özelliklerin, deneylerin ve uygulama alanının belirlenmesi, – İşaretleme,
- Kullanıcılar için bilgiler.

Farklı tipte filtreli okülerlere ait geçirgenlik özellikleri, ayrı standartlarda verilmiştir.

Bu standard, endüstride, l boratuvarlarda, eđitim ve  đretim kurumlarında, “kendin yap” (DIY) faaliyetlerinde g ze zarar verebilen veya g r ş yeteneđini zayıflat bilen  eşitli tehlikelere karşı kullanılan her tipte kişisel g z koruyucularını kapsar. N kleer  şınım, X  şınları, l zer  şın demeti ve d ş k sıcaklık kaynakları tarafından yayılan d ş k sıcaklık kızıl  tesi (IR)  şınımı bu uygulama alanı kapsamının d şındadır.

Bu standarddaki  zellikler, l zer g z koruyucuları, genel kullanıma y nelik g neş g zl kleri gibi ayrı ve komple standartlarda yer alan g z koruyucularına, bu standartlarda  zel atıfta bulunulmadık a, uygulanmaz

EN 170 KİŞİSEL G Z KORUMASI - ULTRAVİYOLE F LTRELER

Bu standard, ultraviyole  şımaya karşı koruma sađlayan filtrelerin koruma derecelerini ve geçirgenlik  zelliklerini kapsar.

EN 166, bu filtre tipine ait uygulanabilir diđer  zellikleri ihtiva eder.

NOT: Bu standardda s z konusu edilen koruyucu filtreler, bir elektrik arkına dolaylı veya dolaysız bakış (g zlem) i in uygun deđildir. Dolaylı veya dolaysız bakış ama ları i in g zlenen kaynađa uygun kaynak ı filtreleri kullanılmalıdır.

KULLANIM ALANI İÇİN SEMBOLLER

Sembol	Gösteriliş	Kullanım Alanının Tarifi
Sembolsüz	Temel Kullanım	Belirtilmemiş mekanik tehlikeler ve mor ötesi, görülebilir, kızıl ötesi ve güneş ışımından kaynaklanan tehlikeler
3	Sıvılar	Sıvılar (Damlacıklar veya sıçramalar)
4	Büyük toz parçacıkları	Parçacık büyüklüğü $> 5\mu\text{m}$ olan toz
5	Gaz ve küçük toz parçacıkları	Gazlar, buharlar, spreyleyler, duman ve parçacık büyüklüğü $< 5\mu\text{m}$ olan toz
8	Kısa devre elektrik arkı	Elektrikli donanımdaki kısa devreden kaynaklanan elektrik arkı
9	Ergimiş metaller ve sıcak katılar	Ergimiş metallerin sıçramaları ve sıcak katıların nüfuz etmesi

DARBELERE KARŞI DİRENÇ SEMBOLLERİ

Sembol	Mekanik Dayanım Özelliği
Sembolsüz	En az sağlamlık
S	Arttırılmış sağlamlık (5.1 m/s hızda 22mm'lik top)
F	Düşük enerjili darbe (6 mm çaplı hızı 45 m/s olan top)
B	Orta enerjili darbe (6 mm çaplı hızı 120 m/s olan top)
A	Yüksek enerjili darbe (6 mm çaplı hızı 190 m/s olan top)

Eğer yüksek sıcaklıktaki hızlı partiküllere karşı koruma gerekli ise göz koruyucu ürüne darbeye karşı direnç sembollerinden sonra T harfi eklenir. Örneğin, FT, BT, AT gibi...

LENS ve ÇERÇEVELERDE İŞARETLEME

STL 166 S/F/B/A **CE**
x y z

x: Üretici Tanımlama
y: Avrupa Standardı Belgesi
z: Darbelere Karşı Direnç Sembolü

a: Ölçek Numarası (Sadece filtreler için)
Mor ötesi filtre. Renk ayırt etme yeteneği etkilenebilir.
b: Üretici Tanımlaması
c: Optik Sınıfı: 1 (Sürekli kullanım)
d: Darbelere Karşı Direnç Sembolü

2C-1.2 STL 1 S/F/B/A **CE**
a b c d

STARLINE



Bakım ve Temizlik

Gözlüğünüzün iyi durumda kalmasını sağlamak için aşındırıcı malzemeler kullanmayın. Sabunlu suda yumuşak bir bezle temizleyin ve durulayın. Gözlük kullanılmadığı zaman ışıktan uzak bir ortamda, temiz ve kuru bir polietilen torba içinde muhafaza edilmelidir. Üzerine ağır nesneler koymayın, darbelerden koruyun.



Kullanım Ömrü

Bu emniyet gözlükleri sınırsız göz koruması sağlamaz. Kendi emniyetiniz için gözlüğü kullanmadan önce kullanma kılavuzunun tamamını okuyunuz. Çalışma koşullarına uygun ve sadece Avrupa Normlarına uygun koruyucu gözlük kullanınız. Ürünün kullanım ömrü kullanım alanına ve şartlarına bağlı olarak değişir. Normal şartlar altında göz koruyucular 6 aya kadar yeterli koruma sağlar.



Depolama

Her zaman ürünü orjinal paketinde depolayın ve doğrudan ısı ve güneş kaynaklarından uzak tutun. Çizilmiş ve yıpranmış mercekler görüşü ve koruma seviyesini azaltır, bu nedenle hemen değiştirilmeleri gerekir. Uygun depolama şartlarında raf ömrü 5 yıldır.

Sipariş Bilgisi

MODEL	Lens Rengi	Barkod	Koli Miktarı	Koli Ebadı	Koli Ağırlığı
G-058A-C	Şeffaf	8680907942256	144	31 x 55 x 49cm	6 kg.
G-058A-S	Füme	8680907942263	144	31 x 55 x 49cm	6 kg.
G-058A-Y	Sarı	8680907942270	144	31 x 55 x 49cm	6 kg.